

Prohlášení o vlastnostech

č.: DOP_NL1_BSP

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1

2. Účel používání výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

Budovy a mosty

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka, adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5 předpisů stavebních produktů:

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1
39126 Magdeburg
Německo

4. Jméno a adresa splnomocněného zástupce pro úkoly podle článku 12, odstavec 2 předpisů stavebních produktů:

Žádný zástupce

5. Systém pro posuzování a ověřování neměnností parametrů v souladu s přílohou V předpisů stavebních produktů:

System 1

6. Pokud je produkt upravený harmonizovanou normou:

Nevztahuje se

7. Notifikovaný orgán(y):

č. 1359

8. V případě, že je stavební produkt upravený evropským technickým hodnocením:

ETA-12/0281

9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry		Vyhlášení	
Mechanické vlastnosti lepených lamelových produktů	Třída pevnosti	CL26E11.8	CL36E14.7
	Pružnost	smrk/jedle	smrk/jedle
	Pevnost v tlaku	krycí lamely: 100% C24 nebo T14 nebo vynikající lamely	krycí lamely: 100% C40 nebo T26
	Pevnost v tahu		
	Pevnost ve smyku	střední lamely: 100% C24 nebo T14	střední lamely: 100% C24 nebo T14
	Pevnost v ohybu		
	Pevnost lepení	charakteristické vlastnosti podle ETA-12/0281	charakteristické vlastnosti podle ETA-12/0281
	Pevnost zazubených spojů		
	Dodatečně pro HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1 s univerzálním zazubeným spojem: Pružnost univerzálního zazubeného spoje	NPD	
	Geometrické údaje	NPD	
Požární odolnost		NPD	
Pevnost lepení	Integrita lepených spár lepené plochy	Delaminace podle EN 14080, příloha C, odstavec B	
	Univerzální zazubený spoje	NPD	
Reakce na oheň		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (použití jako podlahová krytina)	
Emise z formaldehydu		E1	
Uvolňování nebezpečných látek		NPD	
Trvanlivost lepení	Dřevina	smrk/jedle	
	Lepidla	MUF / Typ I podle EN 301 I 90 FJ 0,1 S w Napojení lamel podle EN 14080 I 90 GP 0,3 S w Plošné lepení podle ETA-12/0281	

Trvanlivost proti napadení biologickými organizmy	Lamely bez ochranné úpravy	Třída trvanlivosti 5 podle EN 350
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD
Další parametry	podle ETA-12/0281	

NPD – No Performance Determined

10. Vlastnosti představeného produktu odpovídají vysvětlené vlastnosti / vysvětleným vlastnostem. Za vystavení prohlášení s vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně zodpovědný výše uvedený výrobce.

Podepsané jménem výrobce:

Fabian Kern / jednatel NORDLAM GmbH

Jméno a funkce

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88 100



Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Magdeburg, 20. června 2024

Místo a datum vystavení

razítkol/podpis