

Teljesítménynyilatkozat

Nr.: DOP_NTC_BSP

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**HASSLACHER CROSS LAMINTED TIMBER
(Rétegragasztott Fapanel)**

2. Az építési terméknek a harmonizált technikai specifikációk által meghatározott rendeltetése:

Épületek és hidak építéséhez

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:

**NORITEC Holzindustrie GmbH
Latzendorf 100
9832 Stall
Ausztria**

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve, illetve bejegyzett védjegye a 12.cikk (2) bekezdésekben előírtaknak megfelelően:

Nincs meghatalmazott

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

1. Rendszer

6. Az építési termék gyártásának szabályozására szolgáló harmonizált szabvány:

Nincs

7. Értesítési hely:

Nr. 1359

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

ETA-12/0281

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alvető tulajdonságok		Teljesítmény	
Ragasztott fatermék mechanikai tulajdonságai	Szilárdsági osztály	CL26E11.8	CL36E14.7
	Hajlító szilárdság	Luc/Jegenye, Borovi fenyő, Vörösfenyő	Luc/Jegenye
	Nyomószilárdság	Fedőlamella: 100% C24 vagy T14 vagy Excelex minőségű lamell	Fedőlamella: 100% C40 vagy T26
	Húzószilárdság		
	Nyíró szilárdság	Középréteg: 100% C24 vagy T14	Középréteg: 100% C24 vagy T14
	Rugalmassági modulusz		
	Ragasztás szilárdság	Karakterisztikus tulajdonságok ETA-12/0281 szerint	Karakterisztikus tulajdonságok ETA-12/0281 szerint
	Hossztoldás szilárdsága		
	HASSLACHER CROSS LAMINETD TIMBER univerzális hosszoldás, hossztoldás szilárdsága	NPD	
	Geometriai adatok	NPD	
Tűzállóság		NPD	
Ragasztás szilárdsága	Ragasztási fuga integritás a felületen	EN 14080 szerinti lamelai vizsgálat, C melléklet, eljárás B	
	Univerzális hosszoldás	NPD	
Tűzvédelmi osztály		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (padlóburkolatként alkalmazva)	
Formaldehid emisszó		E1	
Egyéb veszélyes anyagok		NPD	
Ragasztás tartóssága	Fafaj	Luc/Jegenye, Borovi fenyő, Vörösfenyő	
	Ragasztóanyag	MUF / típus I EN 301 szerint I 90 FJ 0,1 S w Lamelaméret EN 14080 szerint I 90 GP 0,3 S w Felület ragasztása ETA-12/0281 szerint	

Biológiai organizmusokkal szembeni ellenállóság, tartósság	Lamellák védőanyag nélkül	Tartóssági osztály 5 EN 350 szerint
	Lamellák védőanyaggal	NPD
További tulajdonságok	ETA-12/0281 szerint	

NPD – No Performance Determined (Nincs meghatározott teljesítmény)

10. A nyilatkozatban meghatározott termék teljesítménye megfelel a fent leírt teljesítményeknek. E Teljesítmény Nyilatkozat kiadásáért az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Andreas Weichsler / Ügyvezető NORITEC Holzindustrie GmbH

Név és beosztás

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249-236
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group



Sachsenburg, 2024. július 31

Dátum

Pecset/alírás