NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_NTC_BaSH

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Legno massiccio bilama e trilama NTC

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

Edifici e ponti

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

NORITEC Holzindustrie GmbH Feistritz 1 9751 Sachsenburg Austria

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

Nessun mandatario

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

Sistema 1

6. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:

EN 14080:2013

7. Organismo(i) notificato(i):

N. 1359

8. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione
Caratteristiche meccaniche di prodotti a strati incollati in legno	Caratteristiche del legno	NPD
	Resistenza alla flessione	
	Resistenza alla compressione	
	Resistenza alla trazione	Classificazione sulla base delle caratteristiche delle lamelle secondo EN 338
	Resistenza al taglio	
	Modulo di elasticità	Abete rosso/abete bianco: C24
	Resistenza di incollaggio	
	Resistenza delle giunzioni a pettine	
	Dati geometrici	NPD
Resistenza al fuoco		NPD
Resistenza di incollaggio	Integrità delle fughe di incollaggio della superficie di incollaggio	Prova di delaminazione secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B
Comportamento al fuoco		D-s2, d0
Emissione di formaldeide		E1
Emissione di altre sostanze pericolose		NPD
Durabilità della resistenza di incollaggio	Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco
	Tipi di adesivo	MUF / Tipo I secondo EN 301 I 90 FJ 0,1 S w I 90 GP 0,3 S w
Durabilità contro il contagio da organismi biologici	Lamelle senza trattamento protettivo	Classe di durabilità 5 secondo EN 350
	Lamelle con trattamento protettivo	NPD

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Stephan Pirker / direttore generale NORITEC Holzindustrie GmbH

Nome e funzione

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz d
AUST R/A-, www.hasslacher.at
T-44374769-2249-236

Sachsenburg, 31 luglio 2024

Luogo e data Timbro/Firma